

Produktdatenblatt

Product datasheet

seemee®TEX display PFR B 4320

<p>Trägermaterial support cloth tissu natura del supporto</p>	<p>DIN ISO 2076</p>	<p>PES (gewirkt) PES (knitted) PES (maille) PES (tricotado)</p>
<p>Ausrüstung finish traitement finissaggio</p>		<p>wasserbasierend, PVC-frei water based, PVC free aqueux, sans PVC acquoso, esente da PVC</p>
<p>Flächengewicht total weight masse totale peso totale</p>	<p>DIN EN ISO 2286-2</p>	<p>230 g/m²</p>
<p>Breite width largeur larghezza</p>	<p>DIN EN ISO 2286-1</p>	<p>320 / 500 cm</p>
<p>Reißkraft L/Q tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaîne/en trame resistenza alla trazione ordito/trama</p>	<p>DIN EN ISO 1421</p>	<p>350 / 1100 N/5cm</p>
<p>Brandverhalten flame retardant according to</p>	<p>DIN 4102</p>	<p>B1</p>
<p>Druckverfahren printing technology</p>		<p>Solvent, Latex, UV</p>

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.