

blockout smooth B1 (H3535-0026)



Base fabric (DIN EN ISO 2076)

Trägergewebe

100% Polyester



Total weight (DIN EN ISO 2286-2)

Flächengewicht


ca. 610 g/m² | 18 oz/yd²



Coating material

Beschichtungsmaterial


PVC



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)

Höchstzugkraft

2100/1900 N/5 cm | 472/427 lbs/2 inch



Production width

Produktionsbreite

bis 320 cm | up to 126 inch



Tear strength (DIN EN 17679)

Weiterreißkraft


300/250 N | 67/56 lbs



Welding adhesion (IVK 3.13)

Schweißnahthaftung

40 N/5 cm | 9 lbs/2 inch



Thickness (DIN EN ISO 2286-2)

Dicke

ca. 0,44 mm | 17.3 milli-inch



Storage stability

Lagerstabilität

6 months in temperate zones
6 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy

Schwerentflammbarkeit

DIN 4102 B1



Property

Eigenschaft

Both sides printable
Beidseitig bedruckbar

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2025.02.27