



Care instructions

Your car has been wrapped with a high-quality film from OMEGA-SKINZ. From now on, the image of your car has changed. The appearance of your car has been significantly upgraded and we must say, it looks great!

1. Your car will be completely ready in a few hours. Please note that the films of OMEGA-SKINZ reach their maximum adhesion after 48 hours. Please avoid washing, polishing or other treatments on the film during at least this time!
2. Although OMEGA-SKINZ wrap film is strong and durable, please note that the film is not as strong as the car paint itself. We strongly recommend that you avoid sharp and inflexible objects when cleaning your car and be careful when wiping off sand or other abrasive materials.
3. When cleaning, we always recommend using a soft sponge or cloth. Cleaning with a pressure washer is possible, but keep the nozzle at a distance of at least 50cm and 90 degrees to the film! Stay away from all edges of the film whilst using a pressure washer. For matte films we recommend the use of SOTT 600-CC44 carwrap cleaner; never use (a) gloss polish or wax on matte films.
4. We recommend storing your vehicle in a garage or under a carport. This will extend the life of the film. Bird droppings can damage the film. Please remove them as soon as possible!

Any questions?

Please ask your local dealer or visit our website.



Onderhoudsinstructies

Uw auto is gewrappt met een hoogwaardige film van OMEGA-SKINZ. Vanaf nu is de uitstraling van uw auto veranderd. Het uiterlijk van uw auto is duidelijk opgewaardeerd en we moeten zeggen, het ziet er geweldig uit!

1. Uw auto is nu enkele uren voorzien van OMEGA-SKINZ zelfklevende film. Houdt u er rekening mee dat deze film pas na 48 uur hun maximale hechting bereiken. Gelieve het wassen, poetsen of andere behandelingen op de folie gedurende minstens diezelfde periode te vermijden!
2. Hoewel OMEGA-SKINZ wrapping film sterk en duurzaam is, moet u er rekening mee houden dat de folie niet zo sterk is als de autolak zelf. Wij raden u ten zeerste aan om scherpe en harde voorwerpen te vermijden bij het reinigen van uw auto en voorzichtig te zijn met het afvegen van zand of andere schurende materialen.
3. Bij het reinigen adviseren wij altijd een zachte spons of microvezel doek te gebruiken. Reinigen met een hogedruksuip is mogelijk, maar houd de sputtkop onder een hoek van 90 graden en op een afstand van minstens 50cm! Blijf uit de buurt van alle randen van de folie. Voor matte folie adviseren wij het gebruik van SOTT 600-CC44 carwrap cleaner; gebruik nooit een glans polish of wax op matte folie.
4. Wij raden u aan om uw voertuig in een garage of onder een carport te stallen. Dit zal de levensduur van de folie verlengen. Vogelpoep kan de folie beschadigen. Gelieve deze zo snel mogelijk te verwijderen!

Vragen? Ga naar uw plaatselijke dealer of bezoek onze website.



Wartungshinweise

Your car has been wrapped with a high-quality film from OMEGA-SKINZ. From now on, the image of your car has changed. The appearance of your car has been significantly upgraded and we must say, it looks great!

1. Ihr Auto wird in ein paar Stunden komplett fertig sein. Bitte beachten Sie, dass die Folien von OMEGA-SKINZ erst nach 48 Stunden ihre maximale Haftung erreichen. Bitte vermeiden Sie das Waschen, Polieren oder andere Behandlungen der Folie während dieser Zeitspanne!
2. Obwohl OMEGA-SKINZ-Folien stark und haltbar sind, beachten Sie bitte, dass eine Folie niemals so stark und haltbar sein kann wie der Autolack selbst. Wir empfehlen Ihnen dringend, bei der Reinigung Ihres Fahrzeugs den Gebrauch von scharfen und/oder unflexiblen Gegenständen zu vermeiden und beim Abwischen von Sand oder anderen scheuernden Materialien vorsichtig zu sein.
3. Für die Reinigung empfehlen wir immer die Verwendung eines weichen Schwammes oder Tuchs. Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist möglich, aber halten Sie die Düse in einem Abstand von mindestens 50 cm und in einem Winkel von 90 Grad zur Folie! Halten Sie sich bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers von allen Folienrändern fern. Für matte Folien empfehlen wir die Verwendung von SOTT 600-CC44 Carwrap Cleaner; verwenden Sie niemals Glanzpolitur oder Wachs auf mattem Folien.
4. Wir empfehlen, Ihr Fahrzeug in einer Garage oder unter einem Carport abzustellen. Dadurch wird die Lebensdauer der Folie verlängert. Vogekot kann die Folie beschädigen. Bitte entfernen Sie so schnell wie möglich!

Haben Sie Fragen?

Fragen Sie Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie unsere Website.